



# PXN [ MOBILI METALLICI - serie 800 ]



La **Punzonatrice** da coil per  
la produzione automatica di  
**Mobili Metallici.**



Le immagini sono indicative, l'azienda si riserva di apportare ai suoi prodotti, senza alcun preavviso, tutte le modifiche tecniche e/o estetiche ritenute opportune.

Download video (solo per utenti registrati).



**DALCOS**  
COIL PUNCHING MACHINES

[www.dalcoss.com](http://www.dalcoss.com)

# PXN [ MOBILI METALLICI - serie 800 ]



## Dati tecnici:

- Aspo avvolgitore: portata 4000 Kg
- Raddrizzatrice: 5 + 4 rulli
- Larghezza nastro: 20 ÷ 830 mm
- Spessore nastro: 0,2 ÷ 2 mm
- Presse mobili: 10 + 10
- Presse in linea: 2
- Cesovia di taglio: integrata
- Sistema di scarico a botola e banco di scarico ribassabile.

## Vantaggi

La punzonatrice da coil DALCOS® PXN "MOBILI METALLICI" è l'allestimento studiato su misura per la produzione di mobili metallici, scaffalature, armadi elettrici e armadi trasmissione dati. Nata dall'esperienza DALCOS® nel settore, la PXN "MOBILI METALLICI" è la linea ideale per la lavorazione automatica dei pannelli, ripiani, montanti e porte che compongono il mobile metallico. L'alimentatore a pinze brevettato DALCOS® VEGA Bialternato® permette di lavorare con tutti i materiali, inclusa la lamiera preverniciata e i materiali prefiniti, con o senza film protettivo. La punzonatrice DALCOS® PXN "MOBILI METALLICI" include 10+10 utensili mobili dimensione B e C, mobili indipendentemente su ciascun lato del nastro.

In questo modo si lavorano contemporaneamente i due lati di pezzi simmetrici. Le due presse in linea, montate a valle delle presse mobili, azionano punzoni di grande dimensione per scantonature e per lavorazioni di testa-coda. La cesovia trasversale integrata stacca il prodotto, pronto per essere piegato. L'utilizzo di punzoni standard a torretta alta, disponibili in tutto il mondo, rende la PXN "MOBILI METALLICI" estremamente versatile. Il software parametrico in dotazione permette la lavorazione di pannelli e ripiani di dimensione uno diverso dall'altro, di seguito e utilizzando il materiale fino al 100%. La linea si completa con aspo svolgitore portata 4000kg ad espansione idraulica, macchina raddrizzatrice e sistema di scarico con impilatore a botola e tavolo ribassabile, adatto a lavorare anche con materiali prefiniti.



[www.dalcoss.com](http://www.dalcoss.com)